



CLR-IES-L1620 @ 16*RJ45 + 4*SFP Endüstriyel Yönetilebilir Switch, L2+, Ring



CLR-IES-L1620 Endüstriyel Switch 16 port gigabit 10/100/1000M RJ45 ve 4 port gigabit SFP yuvaya sahip, L2+ özelliklerini destekleyen, IP40 koruma sınıfına sahip, ray montajlı endüstriyel ethernet ağ anahtarıdır. Zorlu endüstriyel ortamlarda, kesintisiz ve yüksek performansla çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup sallanma, sarsıntı gibi ağır dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Ayrıca elektromanyetik etkiler minimize edilmiştir. IP Tabanlı CCTV Güvenlik kamera sistemleri, Mobese, otomasyon ve askeri projelerde yüksek performans sağlar.

Endüstriyel Ethernet Anahtarlar

Teknik Özellikler

- 16*10/100/1000Base-T RJ45 port
- 4*Gigabit SFP Slot
- Yönetilebilir (Konsol (CLI), Web, SNMP)
- Anahtarlama kapasitesi 40Gbps
- Paket İletim Hızı 1448000pps
- MAC Adres Tablosu Büyüklüğü 8K
- SFP yuvaları hem Multimode hem de Singlemode, hem dual hem de BiDi SFP modülleri çalıştırır.
- ITU-T G.8032, ERPS Ring desteği - link kesintisi durumunda 10ms'de ringi otomatik yeniler.
- L2+ fonksiyonlarına sahiptir. (Link Aggregation, Spanning Tree, IPv6, Multicast, PoE management, QoS, Storm Suppression, IP Source Protection, 802.1X AAA Authenticationn, vb.)
- L3 seviyesinde manuel olarak ROUTE girilebilir. Static routing desteği.
- Dual İmaj özelliği sayesinde kesintisiz yazılım güncellemesi yapılabilir.
- 9600byte büyüklüğündeki JUMBO Frameleri iletebilir.

0212 320 4030 & bayi@gelecekbt.com

- IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Telnet, IPv6 SSH, IPv6 SSL
- Çalışma sıcaklık aralığı -40~80°C
- IP40 endüstriyel koruma sınıfına uygun yapıdadır.
- Fansız soğutma
- 2*24VDC (Yedekli) Güç Girişİ
- Ray Montajlı
- Boyut: 50 x 160 x 170mm