



ON-MPO-F3XXC @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO PB Kablo



QSFP+ ve QSFP28 transceiver modülleri birbirine 40/100Gbps hızında bağlamak için kullanılır. Multimode OM3 kablunun her iki ucu yüksek performanslı ve düşük kayıplı MPO dişi (un-pinned) konnektörle sonlandırılmıştır.

QSFP+ ve QSFP28 transceiver modüllerde 12 pinli MPO/MTP tipi arayüz mevcuttur. Bu arayüz, 4 x 10G kanal kullanarak 40G ve 4 x 25G kanal kullanarak 100G (8 adet fiber: 4 x TX ve 4 x RX) transmisyona hızına ulaşır. MPO ara kablunun konnektörleri içinde 12 adet fiber bağlı olmakla birlikte sadece 8 adedi trunk olarak çalışmaktadır. Bu bağlantı şekline Polarite Tip B denir.

Teknik Özellikler

- Fiber Modu Multimode
- Optik Performans OM3 (50/125 μ)
- MPO Dişi – MPO Dişi
- 40/100Gbps veri hızı
- Uygun Transceiver Modüller QSFP+, QSFP28
- Polarite B
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- MPO Zayıflama \leq 0,5 dB
- MPO Return Loss \geq 25 dB
- Yüksek hızlı networklere uygun olarak insertion loss değeri çok düşüktür.
- Uygulama alanları: Datacenter altyapılarında QSFP+ modüllere takılır.

Sipariř Numaraları

ON-MPO-F305C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO PB Kablo 5m

ON-MPO-F310C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO PB Kablo 10m

ON-MPO-F315C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO PB Kablo 15m

ON-MPO-F320C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO PB Kablo 20m

ON-MPO-F325C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO PB Kablo 25m

ON-MPO-F330C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO PB Kablo 30m