

CLR-HDV-A504R # 4 Kanal 5MP AHD Video + PTZ Data Fiber Optik Çevirici



- Fiber Optik Konnektör Tipi FC/UPC olmalıdır.
- F/O Port İletim Hızı 3Gbps olmalıdır.
- Optik Haberleşme mesafesi 20km olmalıdır.
- AHD Video Konnektörüü BNC Dişi Tip olmalıdır.
- 4 Adet Ultra HD (2592 x 1944) Destekli Analog Kamera Portu olmalıdır.
- 1Adet PTZ için RS485 Tek Yönlü Data Bağlantısı olmalıdır.
- Tek Core Singlemode F/O kablo ile çalışmalıdır.
- Giriş Video Formatını Otomatik Tanımalıdır.
- 5 MP Ultra HD (2592 x 1944) AHD görüntüyü desteklemelidir.
- Sıkıştırılmamış Anlık Video Aktarımı yapabilmelidir.
- Tak Çalıştır, optik ya da elektriksel olarak herhangi bir ayar gerektirmemelidir.
- Özel ASIC Dizayn olmalıdır.
- Durum Gösterge Ledleri olmalıdır.
- 10Bit Dijital Kodlama olmalıdır.
- Video Band Genişliği 50Mhz olmalıdır.
- Örnekleme Frekansı 108Mhz olmalıdır.
- Besleme 5VDC olup Güç adaptörü cihaz ile birlikte verilmelidir.
- MTBF 100.000 Saatten fazla olmalıdır.
- Rack Montajına uygun olmalıdır.